

COMMANDER CORE

En allsidig crossover-snøscooter som balanserer arbeid og fritid.



I og utenfor løype
Arbeid
Dypsnø
Familieturer

HVA ER NYTT

- Radien²-plattform
- LED-frontlys
- Vendbar snøbeskyttelse

PAKKEHØYDEPUNKTER

- EasyRide+ -bakfjæring
- KYB-støtdempere
- Luftradiator med vifte
- 2F/N/R med elektromekanisk revers
- Modulært sete
- iTC-system (900 ACE & 900 ACE Turbo)



ROTAX® MOTOR	600R E-TEC®	900 ACE™	900 ACE™ Turbo
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C.	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., turboladet
Sylindere / motorvolum	2 - 599,4 ccm	3 - 899 ccm	
Boring / slaglengde (mm)	72,3 x 73	74 x 69,7	
Maksimum turtall	8 100 Omdr/min.	7 250 Omdr/min.	
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting	EFI	
Drivstoff / oktan	Blyfri - 95		
Bensintank (L)	42	42	42
Oljetank (L)	3,4		
DRIVVERK			
Girkasse	2F/N/R med elektromekanisk revers		
Primær variator	pDrive™ med klikkere QRS	pDrive™ med glidesko QRS	pDrive™ QRS
Sekundær variator			
TØRRVEKT			
Tørrvekt (kg)	265	277	289

EGENSKAPER

Plattform	Radien ²
Frontlys	LED
Ski	Blade DS+
Sete	Modulsete, enseter
Styre	U-type stål med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer	145 mm
Starter	Elektrisk og manuell (600R E-TEC) Elektrisk (900 ACE & 900 ACE Turbo)
Revers	RER™ (600R E-TEC) Electromechanical (900 ACE™ & 900 ACE Turbo)

FARGE

Scandie Blue / Black

DIMENSJONER

Lengde*	3245 mm
Bredde	1200 mm
Høyde	1480 mm
Skibredde	996 mm
Tilgjengelig belte	PowderMax+ 500 x 3923 x 44 mm

FJÆRING

Frontfjæring	LFS+ (buede nedre A-armer)
Frontdemper	KYB 36
Bakfjæring	Artikulert EasyRide+ med justering
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36

* Total lengde uten snøskjerm.